


tML[®] - Hutschienenadapter f. bis zu 2x LWL oder TP Module m. justierbarem Winkel



tML[®] 24

tML[®] 24 ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP[®]24 Faser - und Telco-Steckverbinder, über die zwölf bzw. sechs Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind mit SR8 derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML[®]-Verkabelungssystem als bewährtes tML[®] Standard - System sowie in den hoch innovativen Varianten tML[®] Xtended sowie neu als tML[®] 32 - System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

Der tML[®] - Hutschienenadapter ist für die Aufnahme von bis zu 2x tML[®] - Modulen konzipiert.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tML[®] - Hutschienenadapter f. bis zu 2x LWL oder TP Module m. justierbarem Winkel

Technische Daten

Es lassen sich alle existierenden tML[®] - Module sowohl in LWL als auch in TP montieren. Auf einen Adapter können bis zu zwei gleiche oder auch unterschiedliche Module mit jeweils zwei Schrauben befestigt werden. Die Module sind dann justierbar in drei unterschiedlichen Winkeln. Die Befestigung an der Hutschiene erfolgt durch einfaches einklicken.

Material	Stahlblech verzinkt
Größe	Gerade: 10.7 cm x 1.4 cm 1. Winkelstufe: 10.7 x 1.3 x 3.1 cm 2. Winkelstufe: 10.7 x 1.1 x 4.5 cm
Max. Winkel	ca. 30°
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-HU-AD-W	tML [®] - Hutschienenadapter f. bis zu 2x LWL oder TP Module m. justierbarem Winkel