tML® - TP Modul 5TE Telco/6x RJ45 Gigabit Ethernet geschirmt Edelstahl

tML® Xtended

tML®Xtended ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-und-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP®12 Faser - und Telco-Steckverbinder, über die sechs Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind mit SR4 derzeit Übertragungsraten von bis zu 200G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML®-Verkabelungssystem als bewährtes tML® Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML® 24 System sowie neu als tML® 32 System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

Das tML®– TP Modul 5TE Telco ist für den Einbau im 3HE tML® - Modulträger (für 17 x Module) vorgesehen.

tde® trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:
Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:
Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

 © tde GmbH, alle Rechte vorbehalten, Irrtümer vorbehalten.

tML® - TP Modul 5TE Telco/6x RJ45 Gigabit Ethernet geschirmt Edelstahl

Technische Daten

Das Modul ist mit 6 x RJ45 Buchsen geschirmt bestückt und auf der Rückseite mit 1 x Telco Stecker 50pol. Male geschirmt für Schraubverriegelung. Das Modul ist beschriftet mit fortlaufender Seriennummer und Artikelnummer.

Eingang	1 x Telco Male geschirmt für Schraubverriegelung
Ausgang	6 x RJ45 GbE geschirmt
Zugentlastung	über Gehäuse
Tests	Link Performance Tests, Elektronischer Test auf Belegung und Kurzschluss und visuelle Endkontrolle
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

Gehäuse	Stahlblech verzinkt
Frontplattenfarbe	Edelstahl

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-T06RJ45/TELCO-M	tML® - TP Modul 5TE Telco/6x RJ45 Gigabit Ethernet geschirmt Edelstahl

© tde GmbH, alle Rechte vorbehalten, Irrtümer vorbehalten.