


Militär B-Serie Breakout Mil-Tac Kabel 24E9/125µ



tde - Mil-Tac Kabel

Einsatzgebiete: Mil-Tac Kabel sind ideal für raue Umgebungen geeignet, in denen der mobile Einsatz und eine Wiederverwendbarkeit Grundvoraussetzungen sind.

- Äußerst starke, leichtgewichtige, robuste, widerstandsfähige "tight-buffered" Kabel, die für den militärisch taktischen Feldgebrauch und kommerzielle Anwendungen entwickelt wurden
- Kompaktes, rundes Kabeldesign für den einfachen Transport und Einsatz
- Entwickelt für den Gebrauch in widrigen Umgebungen, in denen auch geringe Größe und Gewicht wichtig sind
- Verseilte Kabelseele für eine hohe Flexibilität, den wiederholten Einsatz und einen außergewöhnlichen mechanischen Schutz der optischen Fasern
- Kabel sind geprüft worden und werden weltweit in militärischen Telekommunikationsanwendungen eingesetzt
- Kann für den vorübergehenden Einsatz im Freien verwendet werden, unmittelbar auf dem Boden in jedem Gelände, einschließlich harter Umgebungen



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 914 36 99
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

Militär B-Serie Breakout Mil-Tac Kabel 24E9/125 μ

- Geeignet für Industrie-, Bergbau- und petrochemische Umgebungen
- Druckbeständig und robust durch eine dicke Schicht aus Aramid Elementen
- Polyurethan Mantel für Abrieb-, Schnitt- und Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

Schlagfestigkeit	200 Schläge
Querdruck	440 N/cm
Kabelbiegung	2.000 Umdrehungen
Betriebstemperatur	-55°C bis +85°C
Lagertemperatur	-70°C bis +85°C

Spezifikationen

Faser Anzahl	24
Durchmesser	14.5 mm (0.57 in)
Gewicht	150 kg/km (101 lbs/1.000')
Installations Zugentlastung	9.600 N (2.160 lbs)
Betriebliche Zugentlastung	2.400 N (540 lbs)
Minimaler Biegeradius (Installation)	23.2 cm (9.1 in)
Minimaler Biegeradius (Betrieb)	11.6 cm (4.6 in)

LWL Faser

Typ	Singlemode ITU-T G.652.A
Kerndurchmesser	9 μ m (typischer Durchmesser bei 1310 nm)
Manteldurchmesser	125 μ m
Numerische Apertur	-
Wellenlänge	1310/1550 nm
Gigabit Ethernet	5 km (10 km für 1310 nm 1000BASE-LH, und 5 km für 1310 nm 1000BASE-LR)
10-Gigabit Ethernet	10 km (10 km für 1310 nm 10GBASE-LR, und 40 km für 1550 nm 10GBASE-ER)
Maximale Dämpfung des Kabels	0.5/0.5 dB/km
Minimale Laser EMB Bandbreite	-
Minimale OFL LED Bandbreite	-

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
MILTAC-B02E09	Militär B-Serie Breakout Mil-Tac Kabel 2E9/125 μ
MILTAC-B04E09	Militär B-Serie Breakout Mil-Tac Kabel 4E9/125 μ
MILTAC-B06E09	Militär B-Serie Breakout Mil-Tac Kabel 6E9/125 μ
MILTAC-B08E09	Militär B-Serie Breakout Mil-Tac Kabel 8E9/125 μ

Militär B-Serie Breakout Mil-Tac Kabel 24E9/125 μ

Art.-Nr.	Beschreibung
MILTAC-B10E09	Militär B-Serie Breakout Mil-Tac Kabel 10E9/125 μ
MILTAC-B12E09	Militär B-Serie Breakout Mil-Tac Kabel 12E9/125 μ
MILTAC-B18E09	Militär B-Serie Breakout Mil-Tac Kabel 18E9/125 μ
MILTAC-B24E09	Militär B-Serie Breakout Mil-Tac Kabel 24E9/125 μ