

## LWL Loopback Steckverbinder MPO/MTP<sup>®</sup> mit Pins 50/125 $\mu$ OM3



### LWL Komponenten

Loopback Steckverbinder werden in erster Linie zum testen von LWL Verbindungen in Netzwerken oder Geräten genutzt. Dabei werden innerhalb des Loopback Steckverbinders mittels der Rückschleife die Verbindungen der TX (Sender) Paare an die RX (Empfänger) Paare weitergeleitet. Auf diese Weise entsteht ein vollständiger Link der es erlaubt die optische Performance von Komponenten oder Verbindungen in einem Netzwerk über eine oder mehrere Schnittstellen auszuwerten.

QSFP Loopback Steckverbinder zeichnen sich durch einen MPO/MTP<sup>®</sup> Steckverbinder ohne Pins aus, der an jeden MPO/MTP<sup>®</sup> Adapter oder Geräteanschluss verbunden werden kann. Der QSFP Loopback kann ebenso direkt an ein QSFP Transceiver angeschlossen werden. Für Multimode Anwendungen ist eine Variante verfügbar, die längere Verbindungen in einem Netzwerk mit bis zu 5dB Dämpfung simuliert.

Sowohl eine Standardbelegung als auch eine Belegung nach Kundenwunsch ermöglichen es individuell auf Netzwerke einzugehen. Das kleine und kompakte Design erlaubt es mehrere Loopback Steckverbinder nebeneinander anzuschließen und ist somit ideal für Verteiler dessen Frontplatte mit mehreren LWL Komponenten bestückt ist.



**tde<sup>®</sup> trans data elektronik GmbH**

**Hausanschrift:**

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

**Vertriebsbüro:**

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 914 36 99  
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

## LWL Loopback Steckverbinder MPO/MTP<sup>®</sup> mit Pins 50/125 $\mu$ OM3

MPO/MTP<sup>®</sup> Loopback Steckverbinder ermöglichen das Testen von Geräten wie CXP, QSFP, CFP und anderen Links, die auf MPO Technik basieren. Verfügbar als MPO/MTP<sup>®</sup> 12er und 24er Variante.

### Technische Daten

- Kompakte Größe
- Leichte Bedienbarkeit durch einfaches einstecken (Plug-In)
- Netzwerkd Diagnose & Test
- Optional als 12 oder 24 Faser MPO mit und ohne Pins erhältlich

### LWL Steckverbinder

#### Stecker

Stecker	MPO/MTP <sup>®</sup> Male Push Pull Verriegelung (aqua)
Ferrule	12 Faser MM Elite <sup>®</sup> Ferrule, PPS
Tüllenfarbe	Schwarz
Hersteller	tde/US Conec

#### Optische Performance

Faser	Typ	Wellenlänge	Einfügedämpfung typ.	Einfügedämpfung max.	Rückflussdämpfung min.
50/125 $\mu$ OM3	MPO/MTP <sup>®</sup>	850 nm	$\leq$ 0.14 dB	0.25 dB	35 dB

### Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
L-MPP50-3-LOOP	LWL Loopback Steckverbinder MPO/MTP <sup>®</sup> mit Pins 50/125 $\mu$ OM3
L-MPP50-4-LOOP	LWL Loopback Steckverbinder MPO/MTP <sup>®</sup> mit Pins 50/125 $\mu$ OM4