tML® - Teilfrontplatte mit 6x LC Duplex m. Shutter OM5 Limegreen für Modulträger 3HE



tML® Xtended

tML®Xtended ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-und-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP®12 Faser - und Telco-Steckverbinder, über die sechs Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind mit SR4 derzeit Übertragungsraten von bis zu 200G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML®-Verkabelungssystem als bewährtes tML® Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML® 24 System sowie neu als tML® 32 System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

Die tML®– LWL Teilfrontplatte ist für den Einbau im 3HE tML® - Modulträger (für 17 x Module) vorgesehen.

tde® trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:
Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:
Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

© tde GmbH, alle Rechte vorbehalten, Irrtümer vorbehalten.

tML® - Teilfrontplatte mit 6x LC Duplex m. Shutter OM5 Limegreen für Modulträger 3HE

Technische Daten

Bestückung	6 x LC Duplex Adapter (limegreen)
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

tML® - Teilfrontplatten 5TE

Frontplatte	Edelstahl

LWL Adapter

Wenn der Steckverbinder in den Adapter eingesetzt wird, öffnen sich die inneren Shutter automatisch. Die Ferrule wird dabei nicht berührt. Sobald der Steckverbinder entfernt wird, schließen sich die inneren Shutter automatisch wieder.

Typ	LC Duplex
Anwendung	Multimode OM5
Bauform	One-Piece ohne Flansch
Einbauform	SC Simplex
Farbe	Limegreen
Gehäuse Material	Kunststoff
Hülse	Keramik
Selbstschließende Shutter Material	Metall
Selbstschließende Shutter Schutz	Staub und Laserlicht
Hersteller	tde

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-T06LCDKH-BG	tML® - Teilfrontplatte mit 6x LC Duplex OM2 Beige für Modulträger 3HE
TML-T06LCDKH-BL	tML® - Teilfrontplatte mit 6x LC Duplex OS2 Blau für Modulträger 3HE
TML-T06LCDKH-GN	tML® - Teilfrontplatte mit 6x LC APC Duplex OS2 Grün für Modulträger 3HE
TML-T06LCDKH-TK	tML® - Teilfrontplatte mit 6x LC Duplex OM3 Aqua für Modulträger 3HE
TML-T06LCDKH-VI	tML® - Teilfrontplatte mit 6x LC Duplex OM4 Magenta für Modulträger 3HE
TML-T06LCDS-LG	tML® - Teilfrontplatte mit 6x LC Duplex m. Shutter OM5 Limegreen für Modulträger 3HE

© tde GmbH, alle Rechte vorbehalten, Irrtümer vorbehalten.